Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 13:14

Link do produktu: https://redmed.pl/pulsoksymetr-md300c2-napalcowy-choicemmed-europe-oxywatch-na-palec-premium-p-76.html



Pulsoksymetr MD300C2 napalcowy ChoiceMMed Europe OxyWatch na palec, PREMIUM

Cena	**129,60 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 13:00 tego samego dnia**
Numer katalogowy	**CHM300C2**
Kod producenta	**MD300C2**
Producent	**.ChoiceMMed Europe**
Producent	**Beijing Choice Electronic Technology Co., LTD.**
Podmiot Odpowiedzialny	**Shanghai International Holding Corp. GmbH**

Opis produktu

Zapytaj o cenę hurtową. 10 lub 100 szt.

Pulsoksymetr MD300C2 medyczny z certyfikatem jednostki notyfikacyjnej oraz VAT 8% jak na sprzęt medyczny.

jest przeznaczony do nieinwazyjnego pomiaru wysycenia tlenem hemoglobiny (SpO2) tzw. saturacji u dzieci powyżej 2 roku życia oraz osób dorosłych. Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, aby dokonać pomiaru wystarczy założyć pulsoksymetr na palec i po kilku sekundach odczytać wynik na wyświetlaczu. Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pracy zawodowej, jak również do używania w domu.

Opis produktu - cechy:

- Przeznaczony do użycia w klinikach, szpitalach, przychodniach,przez lekarzy rodzinnych, położne środowiskowe, w sporcie, pogotowie ratunkowe, straż pożarną oraz do użytku domowego,
- Kompaktowe urządzenie czujnik i wyświetlacz,
- Dokładny pomiar nasycenia krwi tlenem (saturacja) oraz częstotliwości tętna HR (puls),
- Wyniki pomiarów saturacji oraz tętna podawane w formie cyfrowej oraz jako wykres, słupek lub linia,
- 6 trybów wyświetlania w 4 kierunkach,
- 10 poziomów regulacji jasności wyświetlacza,
- Niski pobór prądu,
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii,
- Niewielkie wymiary: 58mm(Sz)×32mm(W)×34mm(D)sprawiają, że urządzenie jest wygodne do przenoszenia,
- Kolorowy wyświetlacz o rozdzielczości 160 x 64 piksele,
- Zakres pomiarowy saturacji: 70 - 100 %,
- Zakres pomiarowy częstotliwości tętna 30 - 250 bpm (uderzeń na minutę),
- Zasilanie: 2 baterie alkaliczne typu AAA bądź akumulatorki,
- 30 godzin ciągłej pracy

- Wskaźnik niskiego poziomu baterii
- Automatyczny wyłącznik



Zastosowanie:

- młodzież, dorośli
- osoby prywatne
- lekarze rodzinni
- przychodnie

Parametry techniczne:

Nasycenie tlenem (SpO2)

- Zakres: 70-100%
- Rozdzielczość: 1%, ±2%,

Częstość Pulsu (PR)

- Zakres: 30 - 250 sk./min
- Rozdzielczość: 1 bpm, ±2%,

Wyświetlacz

- Typ: LCD
- słupek, wykres, linia,
- 6 trybów wyświetlania
- 10 poziomów regulacji jasności,

Warunki Pracy

- Automatyczny wyłącznik.
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wymiary

- 58mm(Sz)×32mm(W)×34mm(D)

Zasilanie

- 30h ciągłej pracy na baterii,
- Zasilanie 2 x bateria AAA,
- Waga 48g z bateriami, 28g bez baterii,

Zawartość opakowania:

- Pulsoksymetr MD300C2
- instrukcja obsługi w języku polskim
- smycz na szyje
- 2x baterie AAA
- futerał
- gumowy ochraniacz.

Certyfikaty
Urządzenie posiada certyfikat CE dla urządzeń medycznych (zgodnie z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG) EN ISO 13485:2003

System kontroli jakości

Nasze Pulsoksymetry produkowane są zgodnie z polskimi normami. TÜV, czyli Technischer Überwachungs Verein w dosłownym tłumaczeniu to Stowarzyszenie Nadzoru Technicznego.

Wraz z rozwojem przemysłu TÜV tworzył procedury kontrolne dla urządzeń medycznych, wyznaczając tym samym uznane powszechnie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Pulsoksymetry produkowane są w fabryce, która posiada certyfikaty ISO 9001 oraz 13485.
ISO 13485 – System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych, opracowany w zgodzie z wymaganiami systemu ISO 9001.

ISO 13485 to międzynarodowa norma zawierająca wymagania dotyczące wyrobów medycznych, której celem jest zagwarantowanie najwyższej jakości wyrobów oraz ich zgodności z wymaganiami prawnymi i oczekiwaniami klientów.